

15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ.

15.1. Контактні дані об'єкта господарювання.

Таблиця 15 1

Повне найменування суб'єкта господарювання	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ”
Скорочене найменування суб'єкта господарювання	ТОВ “ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ”
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ (або ідентифікаційний номер за ДРФО)	34832050
Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	15515, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Шибириківка, вул. Садова, буд. 6, тел. +38(067) 434-52-40 a.verovka@imcagro.com.ua
Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика	15517, Чернігівська обл., Чернігівський район, с. Жукотки, вул. Польова, буд.20

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, розроблені для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для **існуючого** об'єкту/промислового майданчика. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря отримується вперше. Об'єкт господарювання у відповідності до пункту 4 інструкції [13] за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до **третьої** групи.

Об'єкт ТОВ “ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ” не здійснює провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля.

15.2. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта

Код виробництва: 3D.f, 3I Інші види сільського господарства, включаючи використання пестицидів / SNAP:1006 Використання пестицидів та вапняка

На об'єкті організований склад зберігання ЗЗР та пункт змішування ЗЗР. Зберігання пестицидів відбувається в герметично закритій тарі виробника. Використана чиста тара із-під пестицидів теж герметично закрыта. Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбувається в процесі розведення пестицидів водою та під час заправлення автоцистерн.

Змішування пестицидів, тобто розведення водою до певних параметрів робочого розчину здійснюється на окремо організованому та обладнаному пункті змішування. В окремій будівлі, приготуванні розчинів ЗЗР здійснюється на трьох установках – міксерах робочої рідини ЕСОВОХ42 ємністю по 15 м³ та двох установках об'ємом на 5 м³ та 2 м³. Викид в повітря робочої зони хімічних компонентів ЗЗР відбувається при випаровуванні розпиленої робочої рідини з поверхні препарату при наливанні його в приймальний бак установки змішувального міксера. При заливанні пестицидів з каністри здійснюється промивання каністри через форсунку з водою, якою оснащений змішувач, і тим самим використати 100% препарату.

Каністра з препаратом встановлюється на спеціальний пристрій-омивач вниз

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № оригін.	

							02-26-Д ПП "НВФ "СОТИС"	Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			40

Викид в повітря робочої зони хімічних компонентів фунгіцидів, гербіцидів та пестицидів відбувається при випаровуванні розпиленої робочої рідини з поверхні зерна зі змішувального циліндру установки та при відпуску готових розчинів в автоцистрни.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря неорганізовані (*джерела №1, №4 та №5*).

Для опалення вагончика охорони використовується сталева піч-булер'ян – “Мрія”. В якості палива використовують – дрова. Річні витрати дров – 2,0 т. Викиди димових газів відбуваються організовано через димову трубу ДТ-1 на висоті труби 4,0 м та діаметром газоходу 0,12 м (*джерело №2*).

Резервними джерелами електропостачання на об'єкті служать дизель-генератор DE-90RS . Максимальна/ номінальна потужність – 72 кВт /90 kVA – 64 кВт /80 kVA. Річне використання дизельного палива для дизель-генератора – 1000 л.

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря дизель-генератора здійснюється через вихлопну трубу ТВ-1 на висоті труби 2,0 м та діаметром газоходу 0,08 м (*джерело №3*).

15.3.1. Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Інв. № оригін.	15.3.1. Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.						Зам. інв. №		
								Підпис і дата	
							02-26-Д ПП "НВФ "СОТИС"	Арк.	
								41	
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

Таблиця 15 2

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000 -	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,0031900054314	0,003826006513 7	3,0
2	04001 301	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,02242	0,0269	1
3	04002 11815	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,0002154	0,000258	0,1
4	04003 303	Аміак	0,0000068	0,0000082	1,5
5	05000 -	Діоксид та інші сполуки сірки	0,00425	0,0051	2,0
6	05001 330	Сірки діоксид	0,00425	0,0051	1,5
7	06000 337	Оксид вуглецю	0,05339	0,06403	1,5
8	07000 11812	Вуглецю діоксид	2,52769	3,03323	500
9	11000 -	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,00288480671378 035	0,003463028242 14546	1,5
10	12000 410	Метан	0,0001477	0,000178	10
Усього для об'єкта/промислового майданчика			2,61419471214518	3,136993234755 85	

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	03000 -	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,0031900054314	0,003826006513 7	3,0
2	04001 301	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,02242	0,0269	1
3	05000 -	Діоксид та інші сполуки сірки	0,00425	0,0051	2,0
4	05001 330	Сірки діоксид	0,00425	0,0051	1,5
5	06000 337	Оксид вуглецю	0,05339	0,06403	1,5
Усього			0,0832500054314	0,099856006513 7	

Перелік небезпечних забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	11000 -	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,00288480671378 035	0,003463028242 14546	1,5
Усього			0,00288480671378 035	0,003463028242 14546	

Зам. інв. №		4	<u>05001</u> 330	Сірки діоксид	0,00425	0,0051	1,5	
		5	<u>06000</u> 337	Оксид вуглецю	0,05339	0,06403	1,5	
		Усього			0,0832500054314	0,099856006513 7		
Підпис і дата		Перелік небезпечних забруднюючих речовин						
		1	2	3	4	5	6	
		1	<u>11000</u> -	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,00288480671378 035	0,003463028242 14546	1,5	
		Усього			0,00288480671378 035	0,003463028242 14546		
Інв. № оригін.								Арк. 42
		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
об'єкта/промислового майданчика

1	2	3	4	5	6
1	<u>04003</u> 303	Аміак	0,0000068	0,0000082	1,5
2	<u>12000</u> 410	Метан	0,0001477	0,000178	10
Усього			0,0001545	0,0001862	

Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

1	2	3	4	5	6
1	<u>04002</u> 11815	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,0002154	0,000258	0,1
2	<u>07000</u> 11812	Вуглецю діоксид	2,52769	3,03323	500
Усього			2,5279054	3,033488	

Інв. № оригін.							Підпис і дата	Зам. інв. №
							02-26-Д ПП "НВФ "СОТИС"	Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	43		

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зм.		
Кільк.		
Арк.		
№ док.		
Підпис		
Дата		

15.3.2. Характеристика установок очистки газів

Таблица 15 3

Номер джерела викид	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході ГОУ			На виході ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об`ємна витрата газопилового потoku, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об`ємна витрата газопилового потoku, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

На об’єкті відсутні пилогазоочисні установки.

15.3.3. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика

Таблиця 15.3.1

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта/промислового майданчика	0,103
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,004
04000	Сполуки азоту	0,027
04001	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,027
04002	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,000
04003	Аміак	0,000
05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,005
05001	Сірки діоксид	0,005
06000	Оксид вуглецю	0,064
07000	Вуглецю діоксид	3,033
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,003
12000	Метан	0,000

Примітки: У графах 1, 2 – код і найменування забруднюючої речовини наведені у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733 (у редакції наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 24 жовтня 2022 року № 442).

2. Діоксид вуглецю (код 07000) в підсумкові рядки “Усього для об'єкта/промислового майданчика” та “Всього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)” не включається згідно вимог [14].

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Інші види сільського господарства, включаючи використання пестицидів/ Використання пестицидів та вапняка

3D.f, 3I/ SNAP:1006

Таблиця 15.3.2

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,002
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	0,002

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Мале спалювання. Сільське господарство/лісове господарство/ Установки в сільському, лісовому та

Зам. інв. №							Арк.
Підпис і дата							45
Інв. № оригін.	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	02-26-Д ПП "НВФ "СОТИС"

Код

рибальському господарстві

1.A.4.c/SNAP:020300

Таблиця 15.3.3

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,067
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,003
04000	Сполуки азоту	0,006
04001	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,006
04002	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,058
07000	Вуглецю діоксид	3,03
12000	Метан	0,000

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

**Сільське/лісове/рибне господарства:
Позашляхові транспортні засоби та інша техніка/Інші рухомі джерела та техніка.
Генераторні установки**

Код

1.A.4 c ii/SNAP:080816

Таблиця 15.3.4

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,034
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,001
04000	Сполуки азоту	0,021
04001	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂]	0,021
04002	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,000
04003	Аміак	0,000
05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,005
05001	Сірки діоксид	0,005
06000	Оксид вуглецю	0,006
07000	Вуглецю діоксид	0,003
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	0,001
12000	Метан	0,000

15.4. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.

Враховуючи те, що за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № оригін.	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

02-26-Д ПП "НВФ "СОТИС"

Арк.

46

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Заходи здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок “Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях” (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об’єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов. Додаткові заходи не розробляються.																							
			15.6. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачені.																							
			15.7. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Зм.</td><td>Кільк.</td><td>Арк.</td><td>№ док.</td><td>Підпис</td><td>Дата</td></tr></table>																		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	02-26-Д ПП "НВФ "СОТИС"		Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата																					
								47																		

15.7.1. Висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із затвердженими нормативами граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства

З метою затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел проведений аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин, отриманих за результатами інвентаризації, до встановлених нормативів на викиди, в тому числі технологічних нормативів, відповідно до законодавства України.

Нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються:

- для забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають нормуванню та регулюванню;
- для неорганізованих джерел викидів (джерла №1, №4 та №5);
- для парникових газів CO_2 , N_2O , CH_4 , що надходять в атмосферне повітря від джерел №2 та №3.

Таблиця 15 4

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Фактичний викид		Норматив граничнодопустимого викиду	
	код	найменування	масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м ³	масова витрата, кг/год	масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м ³	масова витрата, кг/год
1	2	3	4	5	6	7
1.А.4.с Мале спалювання. Сільське господарство/лісове господарство/SNAP:020300 Установки в сільському, лісовому та рибальському господарстві						
2	04001 301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	497,91	0,00464	500	5,0 кг/год або більше
2	06000 337	Оксид вуглецю	5133,93	0,0479	250	5,0 кг/год або більше
2	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	146,43	0,00147	150	менше або дорівнює 0,5 кг/год
1.А.4 с іі Сільське/лісове/рибне господарства: Позашляхові транспортні засоби та інша техніка/SNAP:080816 Інші рухомі джерела та техніка. Генераторні установки						
3	04001 301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	-	0,352	500	5,0 кг/год або більше
3	05001 330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	-	0,0446	500	5,0 кг/год або більше
3	06000 337	Оксид вуглецю	-	0,141	250	5,0 кг/год або більше
3	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	-	0,0128	150	менше або дорівнює 0,5 кг/год
За результатами порівняння фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з нормативами на викиди згідно законодавства існує необхідність в нормуванні концентрацій забруднюючих речовин в газоході стаціонарних						

Зам. інв. №							Арк.
Підпис і дата							48
Інв. № оригін.	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	02-26-Д ПП "НВФ "СОТИС"

Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉	з моменту отримання дозволу	–	0,00711	г/с;
Діоксид сірки (діоксид та триоксид)	з моменту отримання дозволу	–	0,0124	г/с;
у перерахунку на діоксид сірки				
Оксид вуглецю	з моменту отримання дозволу	–	0,0391	г/с;
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	з моменту отримання дозволу	–	0,0978	г/с.

15.7.4. Неорганізовані джерела викидів.

Для неорганізованих джерел викидів **№1, №4 та №5** нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог щодо технологічного процесу та управління діяльністю, виконання яких забезпечить регулювання викидів забруднюючих речовин від неорганізованих джерел забруднення атмосферного повітря.

15.8. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

15.8.1. Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в Документах. Інших викидів, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

15.8.2. До технологічного процесу:

- Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
- При внесенні змін до технологічного процесу, зміни технологічного обладнання або матеріалів, необхідно проводити коригування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

15.8.3. До обладнання і споруд.

- Забезпечити технічне обслуговування, контроль технічного стану та експлуатацію технологічного устаткування у відповідності до вимог, передбачених в паспортах на дане устаткування, інструкції з монтажу та експлуатації та в інших діючих нормативних документах.

15.8.4. До очистки газопилового потоку.

- Умови не встановлюються.

15.8.5. До виробничого контролю.

- Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

- Періодичний моніторинг:

(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

(б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

(в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №							Арк.
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	
02-26-Д ПП "НВФ "СОТИС"									50

перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

(г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

- Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:
- У випадку газів (окрім продуктів спалювання):
 - Температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).
- У випадку газоподібних продуктів спалювання:
 - Температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; приведені до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, для твердого палива 6%, для дизельного палива 15%.
- Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу – Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.
- На джерелах викидів, які підлягають періодичному моніторингу суб'єкт господарювання повинен, облаштувати місця відбору проб з урахуванням вимог ДСТУ 8812:2018 “Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб”.
- Після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в Дозволі, повинні коректуватися при умові попереднього письмового дозволу Департаменту екології та природних ресурсів.
- На всіх джерелах викидів оператор повинен встановити такі пристрої або устаткування для пробовідбору (включаючи устаткування для вводу даних або інше електронне устаткування), які можуть бути приписані Департаментом екології та природних ресурсів. Все устаткування повинно забезпечувати безпечне функціонування всіх систем пробовідбору та моніторингу.
- Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Департаменту екології та природних ресурсів.

15.8.6. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру .

- Оператор Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів або в інший підрозділ Департаменту як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:
 - (а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.
 - (б) Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.
- Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані вище в даній умові. В повідомленні, яке надається в Департамент екології та природних ресурсів, повинна наводитись докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.
- Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Департамент екології та природних ресурсів в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена в такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

15.8.7. Вимоги до неорганізованих та залпових джерел викиду.

- Усі пестициди повинні зберігатися в щільно закритій справній тарі виробника чи постачальника для уникнення розливу чи випаровування.

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № оригін.							Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	02-26-Д ПП "НВФ "СОТИС"			51

- Приготування робочих розчинів ЗЗР завжди здійснювати з попереднього розчинення препарату в невеликій кількості води з подальшим перекачуванням в бак з основною кількістю води.
- При наливанні пестицидів та змішуванні в установках змішування двері складу тримати відкритими.
- Заправні шланги, штуцера, запірні арматура автоцистерн повинні мати швидкороз'ємні герметичні з'єднання (камлоки), що виключають підтікання розчину під час від'єднання.
- При відпуску готових робочих розчинів ЗЗР із пунктів відпуску в автоцистерни слідкувати за справністю шлангів відпуску та процесом перекачування для уникнення розливів.
- Відпрацьована тара ЗЗР ретельно промивається водою ще на стадії приготування готових робочих розчинів, герметично закупорюється.

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №							02-26-Д ПП "НВФ "СОТИС"	Арк.
										52
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		